Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

**https://steinel.nt-rt.ru/ || set@nt-rt.ru**

# Системы LiveLink (DALI 2)

## Датчик движения для склада Steinel IS 3360 MX Highbay LiveLink

### Функции

определение движения, измерение яркости, установка времени, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, тестовый режим, дневной режим

### Параллельное включение

да

### Цвет

белый

### Тип сенсора

пассивный инфракрасный

### Угол охвата датчика

360°

### Класс защиты

III

### Степень защиты

IP 54

### Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

### Установка

накладной, потолочный

### Размеры (ВхШхГ)

65 x 95 x 95 мм

### Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)

### Рекомендуемая высота установки

4-14 м

### Температурный диапазон

-20°C до +50°

### Установка сумеречного порога

2-1000 люкс

### Напряжение

шина DALI

### Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

через приложение LiveLink

### Задержка включения

1 мин – 60 мин, IQ

### Интерфейс

LiveLink (DALI 2)

### DALI

2 стандартных. DALI устройства

### Дальность действия

18 м (тангенциально)

### Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711) (приобретаются отдельно)

## Датчик движения для склада Steinel IS 345 MX Highbay LiveLink

### Функции

определение движения, измерение яркости, установка времени, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, тестовый режим, дневной режим

### Параллельное включение

да

### Цвет

белый

### Тип сенсора

пассивный инфракрасный

### Класс защиты

III

## Степень защиты

IP 54

## Установка

накладной, потолочный

## Нагрузка

макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); макс. 900 Вт (прод. компенсация); макс. 500 Вт (попер. компенсация с C ≤ 45,6 мкФ) ЭПП, емкостные, например, энергоэкономичные лампы, макс. 8 шт., C ≤ 176 мкФ

## Сенсорика

5 уровней обнаружения, 280 зон переключения

## Размеры (ВхШхГ)

65 x 95 x 95 мм

## Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)

## Рекомендуемая высота установки

4-14 м

## Установка сумеречного порога

2-1000 люкс

## Напряжение

шина DALI

## DALI

2 стандартных DALI устройства

## Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

через приложение LiveLink

## Задержка включения

1 мин – 60 мин, IQ

## Интерфейс

LiveLink (DALI 2)

## Дальность действия

макс. 30 x 4 м (радиально)

## Угол охвата датчика

51° с 9° углом апертуры

## Температурный диапазон

от -25 до +50 °C

## Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711) (приобретаются отдельно)

## Датчик присутствия Steinel DUAL HF LiveLink

### Функции

Определение движения, настройка дальности, измерение яркости, постоянный контроль, установка времени, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, тестовый режим, дневной режим.

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.

### Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

### Цвет

белый

### Класс защиты

III

### Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

### Сенсорика

5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

### Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 75 мм

### Тип сенсора

высокочастотный

### Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

### Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

### Нагрузка

Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI/вещание; Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI/вещание; Управляемые ЭПП DALI: 12 ЭПП DALI на каждом выходе

### Параллельное включение

master/master, master/slave

### Дальность действия

10 x 3 м. в каждом направлении (20 м. общая длина и 3 м. ширина)

### Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик

### Напряжение

шина DALI

### Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

через приложение LiveLink

### Интерфейс

LiveLink (DALI 2)

### Режим обучения

Teach in

### DALI

8 стандартных DALI устройств

### Температурный диапазон

-20°C до + 55°

### Установка сумеречного порога

10-1000 люкс, дневной режим. Настройки времени: 30 сек – 60 мин, IQ

### Комплектующие, дополнительно

пульт д/у Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box артикул 000363 (приобретаются отдельно)

## Датчик присутствия Steinel IR Micro LiveLink

### Функции

определение движения, настройка дальности, измерение яркости, постоянный контроль освещения, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, тестовый режим, дневной режим

### Степень защиты

IP 20

### Цвет

белый

### Площадь зоны радиального движения

4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны присутствия

4 x 4 м (16 м²)

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Класс защиты

III

Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)

DALI

1 стандартное DALI устройство

Напряжение

шина DALI

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

через приложение LiveLink

Задержка включения

1 мин – 60 мин, IQ

Интерфейс

LiveLink (DALI 2)

Площадь зоны тангенциального движения

6 x 6 м

Размеры (ВхШхГ)

80 x 20,5 мм

Рекомендуемая высота установки

2.8 м

Температурный диапазон

0°C до +40°

Угол охвата датчика

360° и 90° угол апертуры

Установка сумеречного порога

2-2000 люкс

## Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD LiveLink

Функции

определение движения, измерение освещенности, установка времени, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, непрерывный контроль освещенности

Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.

## Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

## Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

## Цвет

белый

## Тип сенсора

пассивный инфракрасный

## Класс защиты

III

## Дальность действия

макс. 20 м (тангенциально)

## Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 70 мм

## Рекомендуемая высота установки

2,5-10 м

## Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

## Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора

## Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)

## Нагрузка

Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI/вещание; Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI/вещание; Управляемые ЭПП DALI: 12 ЭПП DALI на каждом выходе

## Параллельное включение

master/master, master/slave

## Площадь зоны радиального движения

макс. 8 x 8 (64 м²)

## Площадь зоны тангенциального движения

макс. 20 x 20 (400 м²)

### Напряжение

шина DALI

### DALI

2 стандартных DALI устройства

### Интерфейс

LiveLink (DALI 2)

### Задержка включения

30 сек – 60 мин, IQ mode

### Площадь зоны присутствия

макс. 8 x 8 (64 м²

### Режим обучения

Teach in

### Сенсорика

4800 зон определения, 4 пиросенсора

### Температурный диапазон

от -20°C до +55°C

### Установка сумеречного порога

10-1000 люкс, определение день/ночь

### Комплектующие, дополнительно

пульт д/у Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box артикул 000363 (приобретаются отдельно)

## Датчик присутствия Steinel IR Quattro SLIM XS LiveLink



### Функции

определение движения, настройка дальности, измерение яркости, постоянный контроль, установка времени, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, тестовый режим, дневной режим.

Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.

### Степень защиты

IP 20

### Класс защиты

II

## Цвет

белый

## Площадь зоны радиального движения

4 x 4 м (16 м²)

## Площадь зоны присутствия

4 x 4 м (16 м²)

## Тип сенсора

пассивный инфракрасный

## Угол охвата датчика

360°

## Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)

## Температурный диапазон

0°C до +40°C

## Установка сумеречного порога

2 – 1000 люкс

## Напряжение

шина DALI

## DALI

2 стандартных DALI устройства

## Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

через приложение LiveLink

## Задержка включения

1 мин – 60 мин, IQ

## Интерфейс

LiveLink (DALI 2)

## Размеры (ВхШхГ)

80 x 80 x 51 мм

## Рекомендуемая высота установки

4 м

## **Steinel LiveLink control box**

## Материал

пластик

## DALI

макс. 64 потребителя

### Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

Посредством планшета с установленным приложением LiveLink Install app для первичной установки и настройки системы и посредством планшета/смартфона с установленным LiveLink Control app для управления системой

### Интерфейс

Поддержка DALI: интегриревонная поддержка шины DALI, WiFi подключение: 868 МГц.

### Напряжение

220 – 230 В, 50 / 60 Гц

### Размеры (ВхШхГ)

21 x 204 x 30 мм

### Особенности

Дополнительные входы: выключатель (230 V) с функциями управления одним светильником или группами и выбором схем освещения

## Steinel LiveLink KNX адаптер

## Steinel Livelink переключатель (каплер)

### Материал

пластик

### DALI

1 стандартное DALI устройство

### Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

через планшет и приложение LiveLink Install app Функции: свободное назначение функций – диммирование, включение одной или нескольких групп, выбор готовых сценариев

### Напряжение

шина DALI

### Размеры (ВхШхГ)

50 x 16 мм

# Особенности

входы для 4 линий переключения


Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

**https://steinel.nt-rt.ru/ || set@nt-rt.ru**