

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru

Датчики движения KNX для складов и высоких помещений

Датчик движения для склада Steinel IS 3360 Highbay SQUARE KNX AP V3.1



KNX контроль света

2 канала, включая диммирование и базовый свет

KNX контроль присутствия

определение независимо от уровня окружающего освещения.

KNX контроль ОВК

определение независимо от уровня внешнего освещения

KNX контроль по фото-сенсору

свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения.

KNX доп. контроль

уровень света, функция охраны

Степень защиты

IP 54

Задержка включения

1 – 255

Интерфейс

KNX

Класс защиты

II

Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)

Напряжение

по шине KNX

Площадь зоны тангенциального движения PIR

макс. 20 м (тангенциально)

Размеры (ВхШхГ)

65 x 95 x 95 мм

Рекомендуемая высота установки

4-14 м

Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Температурный диапазон

-20°C до +50°

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Угол охвата датчика

360°

Установка

накладной, потолочный

Установка сумеречного порога

2 – 2000 люкс

Цвет

белый

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711) (приобретаются отдельно)

Датчик движения для склада Steinel IS 3360 Highbay SQUARE KNX UP V3.1



KNX контроль света

2 канала, включая диммирование и базовый свет

KNX контроль присутствия

определение независимо от уровня окружающего освещения

KNX контроль ОВК

определение независимо от уровня внешнего освещения

KNX контроль по фото-сенсору

свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения.

KNX доп. контроль

уровень света, функция охраны

Степень защиты

IP 20

Задержка включения

1 – 255

Интерфейс

KNX

Класс защиты

II

Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)

Напряжение

по шине KNX

Площадь зоны тангенциального движения PIR

макс. 20 м (тангенциально)

Размеры (ВхШхГ)

54 x 94 x 94 мм

Рекомендуемая высота установки

4-14 м

Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Температурный диапазон

-20°C до +50°

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Угол охвата датчика

360°

Установка

встраиваемый, потолочный

Установка сумеречного порога

2 – 2000 люкс

Цвет

белый

Комплекующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728) (приобретаются отдельно)

Датчик движения для склада Steinel IS 345 Highbay SQUARE KNX AP V3.1



KNX контроль света

2 канала, включая диммирование и базовый свет

KNX контроль присутствия

определение независимо от уровня окружающего освещения

KNX контроль ОБК

определение независимо от уровня внешнего освещения

KNX контроль по фото-сенсору

свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения.

KNX доп. контроль

уровень света, функция охраны

Степень защиты

IP 54

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)

Задержка включения

1 – 255 мин

Класс защиты

II

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Напряжение

по шине KNX

Площадь зоны радиального движения

30 x 4 м. (120м²)

Постоянное включение на 4 часа

да

Размеры (ВхШхГ)

65 x 95 x 95 мм

Рекомендуемая высота установки

4-14 м

Сенсорика

5 уровней обнаружения, 120 зон переключения

Температурный диапазон

-20°C до +50°C

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Угол охвата датчика

180° при угле раствора 90°

Установка

накладной, потолочный

Установка сумеречного порога

2-2000 лк

Цвет

белый

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711) (приобретаются отдельно)

Интерфейс

KNX

Датчик движения для склада Steinel IS 345 Highbay SQUARE KNX UP V3.1



KNX контроль света

2 канала, включая диммирование и базовый свет

KNX контроль присутствия

определение независимо от уровня окружающего освещения

KNX контроль ОВК

определение независимо от уровня внешнего освещения

KNX контроль по фото-сенсору

свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения.

KNX доп. контроль

уровень света, функция охраны

Степень защиты

IP 20

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)

Задержка включения

1 – 255 мин

Класс защиты

II

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Напряжение

по шине KNX

Площадь зоны радиального движения

30 x 4 м. (120м²)

Постоянное включение на 4 часа

да

Размеры (ВхШхГ)

78 x 94 x 94 мм

Рекомендуемая высота установки

4-14 м

Сенсорика

5 уровней обнаружения, 280 зон переключения

Температурный диапазон

-20°C до +50°C

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Угол охвата датчика

180° при угле раствора 90°

Установка

встраиваемый, потолочный

Установка сумеречного порога

2-2000 лк

Цвет

белый

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728) (приобретаются отдельно)

Интерфейс

KNX

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru