

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru

Световые сенсоры

Датчик света Steinel Light Sensor Dual ROUND KNX AP



Функции

измерение яркости прямой и рассеяного света, непрерывный контроль освещенности

Напряжение

по шине KNX

Класс защиты

III

Интерфейс

KNX

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Степень защиты

IP 54

Температурный диапазон

-20°C до +50°C

KNX контроль света

Измерение света двумя различными линзами - направленной и диффузной - освещенность окружающей среды. Постоянный контроль света: в зависимости от яркости освещения.

KNX контроль по фото-сенсору

освещения. Контроль по фото-сенсору: свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения

KNX доп. контроль

Доп. контроль: уровень света, функция охраны

Размеры (ВхШхГ)

42 x Ø 126 мм

Тип сообщения

фотодиодный

Установка

потолочный, настенный, накладной / внутреннее и внешнее применение

Установка сумеречного порога

2-1000 люкс

Рекомендуемая высота установки

4 м

Комплектующие, дополнительно

пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Датчик света Steinel Light Sensor Dual ROUND KNX UP



Функции

измерение яркости прямой и рассеяного света, непрерывный контроль освещенности

Напряжение

по шине KNX

Класс защиты

III

Интерфейс

KNX

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Степень защиты

IP 54

Температурный диапазон

-20°C до +50°C

KNX контроль света

Измерение света двумя различными линзами - направленной и диффузной - освещенность окружающей среды. Постоянный контроль света: в зависимости от яркости освещения.

KNX контроль по фото-сенсору

освещения. Контроль по фото-сенсору: свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения

KNX доп. контроль

Доп. контроль: уровень света, функция охраны

Тип сообщения

фотодиодный

Установка сумеречного порога

2-1000 люкс

Размеры (ВхШхГ)

54 x Ø 124 мм

Установка

потолочный, настенный, встраиваемый / внутреннее и внешнее применение

Рекомендуемая высота установки

4 м

Комплектующие, дополнительно

пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Датчик света Steinel Light Sensor Dual SQUARE KNX AP



Функции

измерение яркости прямой и рассеяного света, непрерывный контроль освещенности

Напряжение

по шине KNX

Класс защиты

III

Интерфейс

KNX

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Степень защиты

IP 54

Температурный диапазон

-20°C до +50°C

KNX контроль света

Измерение света двумя различными линзами - направленной и диффузной - освещенность окружающей среды. Постоянный контроль света: в зависимости от яркости освещения.

KNX контроль по фото-сенсору

освещения. Контроль по фото-сенсору: свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения

KNX доп. контроль

Доп. контроль: уровень света, функция охраны

Тип сообщения

фотодиодный

Установка

потолочный, настенный, накладной / внутреннее и внешнее применение

Установка сумеречного порога

2-1000 люкс

Размеры (ВхШхГ)

42 x 95 x 95 мм

Рекомендуемая высота установки

4 м

Комплектующие, дополнительно

пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Датчик света Steinel Light Sensor Dual SQUARE KNX UP



Функции

измерение яркости прямой и рассеяного света, непрерывный контроль освещенности

Степень защиты

IP 20

Напряжение

по шине KNX

Класс защиты

III

Интерфейс

KNX

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Температурный диапазон

-20°C до +50°C

Размеры (ВхШхГ)

54 x 94 x 94 мм

KNX контроль света

Измерение света двумя различными линзами - направленной и диффузной - освещенность окружающей среды. Постоянный контроль света: в зависимости от яркости освещения.

KNX контроль по фото-сенсору

освещения. Контроль по фото-сенсору: свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения

KNX доп. контроль

Доп. контроль: уровень света, функция охраны

Тип сообщения

фотодиодный

Установка сумеречного порога

2-1000 люкс

Установка

потолочный, настенный, встраиваемый / внутреннее и внешнее применение

Рекомендуемая высота установки

4 м

Комплектующие, дополнительно

пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru