

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru

Светильники для помещений

Светильник для помещений Steinel RS 16 LED PMMA



Класс защиты

II

Цвет

белый

Тип сенсора

высокочастотный

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью выключателя

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Степень защиты

IP 44

Тип ламп

LED

Дальность действия

3 - 8 м по кругу

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Потребляемая мощность, Вт

9,5

Размеры (ВхШхГ)

Ø 255 x 89 мм

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Световая отдача

940 лм

Световая эффективность

100 лм/Вт

Температурный диапазон

- 20 до + 40°C

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Цветовая температура

4000 К

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Коэффициент цветопередачи

Ra ≥ 80

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

L 16 LED SLAVE / L 160 LED SLAVE; Нагрузка ламп накаливания/галогенных ламп: 800 Вт; Люминисцентные лампы ЭПРА: 400 Вт; Люминисцентные лампы, некомпенсированные: 400 ВА; Люминисцентные лампы, прод. компенсация 400 ВА; Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией: 400 ВА; Низковольтные галогенные лампы: 800 ВА; СИД < 2 Вт: 16 Вт; 2 Вт < СИД < 8 Вт: 64 Вт; СИД > 8 Вт: 64 Вт; Емкостная нагрузка: C ≤ 88 мкФ при 230 В AC

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Светильник для помещений Steinel RS 16 LED Glass



Класс защиты

II

Цвет

белый

Тип сенсора

высокочастотный

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью выключателя

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Степень защиты

IP 44

Тип ламп

LED

Плафон

стекло – белое матовое

Дальность действия

3 - 8 м по кругу

Потребляемая мощность, Вт

9,5

Размеры (ВхШхГ)

Ø 275 x 95 мм

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Температурный диапазон

- 20 до + 40°C

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Цветовая температура

3000 К

Световая отдача

840 лм

Световая эффективность

88,4 лм/Вт

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Коэффициент цветопередачи

Ra ≥ 80

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

L 16 LED SLAVE / L 160 LED SLAVE; Нагрузка ламп накаливания/галогенных ламп: 800 Вт; Люминисцентные лампы ЭПРА: 400 Вт; Люминисцентные лампы, некомпенсированные: 400 ВА; Люминисцентные лампы, прод. компенсация 400 ВА; Люминисцентные лампы, с параллельной компенсацией: 400 ВА; Низковольтные галогенные лампы: 800 ВА; СИД < 2 Вт: 16 Вт; 2 Вт < СИД < 8 Вт: 64 Вт; СИД > 8 Вт: 64 Вт; Емкостная нагрузка: $C \leq 88 \text{ мкФ}$ при 230 В AC

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Светильник для помещений Steinel L 16 LED SLAVE GLASS



Цвет

белый

Размеры (Ø x H)

Ø 275 × 95 мм

Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Плафон

стекло – белое матовое

Установка

потолочный, настенный

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Потребляемая мощность, Вт

9,5 Вт

Тип ламп

LED

Световая отдача

840 лм

Световая эффективность

100 лм/Вт

Цветовая температура

3000 K

Цветопередача

Ra ≥ 80

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Напряжение

220-240 В, 50/60 Гц

Температурный диапазон

от -20° до +40°

Вид защиты

IP 44

Класс защиты

II

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

светильники с датчиком (Master) - RS 16 LED / RS 160 LED

Светильник для помещений Steinel RS 16 L



Класс защиты

II

Цвет

белый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

нет

Задержка включения

5 сек. — 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Степень защиты

IP 44

Потребляемая мощность, Вт

60 Вт (лампа накаливания) или LED лампа эквивалентная по световому потоку лампе накаливания 60 Вт

Плафон

стекло – белое матовое

Тип ламп

E 27

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Температурный диапазон

-10° до +50°

Размеры (ВхШхГ)

Ø 275 × 95 mm

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

RS 16 L; нагрузка макс. 100 ВА (например, вентилятор в санузле)

Светильник для помещений **Steinel RS LED M1 chrome**



Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью выключателя

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Тип ламп

LED

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Дальность действия

3 - 8 м по кругу

Потребляемая мощность, Вт

9,5 Вт LED / Standby 0,4 Вт

Размеры (ВхШхГ)

200 × 200 × 53 мм

Световая отдача

560 лм

Световая эффективность

59 лм/Вт

Срок работы диодов (ламп)

65 000 часов

Температурный диапазон

-10 - +30°C

Цвет

хром

Цветовая температура

3000 K

Коэффициент цветопередачи

Ra ≥ 80

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; Ночное освещение ВКЛ., если уровень опускается ниже установленного значения сумеречного порога. Режимы: «0» = Ночное освещение ВЫКЛ.; «луна» = Ночное освещение ВКЛ. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике

Светильник для помещений Steinel RS LED M2 chrome



Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью выключателя

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Тип ламп

LED

Цветовая температура

3200 К

Основание

Устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Потребляемая мощность, Вт

9,5 Вт LED / Standby 0,4 Вт

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Срок работы диодов (ламп)

65 000 часов

Температурный диапазон

-10 - +30°C

Цвет

хром

Угол охвата датчика

360°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Дальность действия

1 - 6 м по кругу

Размеры (ВхШхГ)

220 × 220 × 67 мм

Световая отдача

873 лм

Световая эффективность

92 лм/Вт

Коэффициент цветопередачи

Ra ≥ 80

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; Ночное освещение ВКЛ., если уровень опускается ниже установленного значения сумеречного порога. Режимы: «0» = Ночное освещение ВЫКЛ.; «луна» = Ночное освещение ВКЛ. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Светильник для помещений Steinel RS LED D1



Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью выключателя

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Тип ламп

LED

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Потребляемая мощность, Вт

9,5 Вт LED / Standby 0,4 Вт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Срок работы диодов (ламп)

65 000 часов

Цвет

хром

Цветовая температура

3000 К

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

3 - 8 м по кругу

Размеры (ВхШхГ)

300 × 300 × 110 мм

Световая отдача

795 лм

Световая эффективность

84 лм/Вт

Температурный диапазон

-10°C to +40°C

Коэффициент цветопередачи

Ra ≥ 80

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; Ночное освещение ВКЛ., если уровень опускается ниже установленного значения сумеречного порога. Режимы: «0» = Ночное освещение ВЫКЛ.; «луна» = Ночное освещение ВКЛ. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Светильник для помещений Steinel RS LED D2



Класс защиты

II

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Степень защиты

IP20

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью выключателя

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Тип ламп

LED

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Потребляемая мощность, Вт

9,5 Вт LED / Standby 0,4 Вт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Срок работы диодов (ламп)

65 000 часов

Цветовая температура

3000 К

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

3 - 8 м по кругу

Световая отдача

795 лм

Световая эффективность

84 лм/Вт

Температурный диапазон

-10°C to +40°C

Размеры (ВхШхГ)

300 x 300 x 110 мм

Цвет

матовый хром

Коэффициент цветопередачи

Ra ≥ 80

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; Ночное освещение ВКЛ., если уровень опускается ниже установленного значения сумеречного порога. Режимы: «0» = Ночное освещение ВЫКЛ.; «луна» = Ночное освещение ВКЛ. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED Q1 NW



Класс защиты

II

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Мягкий пуск

да

Степень защиты

IP20

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 03

Тип ламп

LED

Основание

алюминий (корпус)

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Индекс цветопередачи

Ra ≥ 80

Цветовая температура

4000 К

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Потребляемая мощность, Вт

26

Размеры (ВхШхГ)

Ø 331 × 50 мм

Световая отдача

2351 лм

Световая эффективность

90,4 лм/Вт

Температурный диапазон

-10° до +40°

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до

следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED Q1 WW



Класс защиты

II

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Мягкий пуск

да

Степень защиты

IP20

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 03

Тип ламп

LED

Основание

алюминий (корпус)

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

3000 К

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Индекс цветопередачи

Ra ≥ 80

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Потребляемая мощность, Вт

26

Размеры (ВхШхГ)

Ø 331 × 50 мм

Световая отдача

2351 лм

Световая эффективность

90,4 лм/Вт

Температурный диапазон

-10° до +40°

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED B1 NW



Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника или с помощью заслонок

Степень защиты

IP20

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

нет

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Тип ламп

LED

Класс защиты

I

Основание

алюминий (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 03

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Температурный диапазон

от 0° до +40°

Цветовая температура

4000 К

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте)

Потребляемая мощность, Вт

16

Размеры (ВхШхГ)

Ø 300 x 67 мм

Световая отдача

972 лм

Световая эффективность

60,75 лм/Вт

Аварийное освещение

Светильник с функцией аварийного освещения и встроенным буферным аккумулятором, который при исчезновении электропитания автоматически включает сенсорное аварийное освещение на 3 часа.

Коэффициент цветопередачи

$R_a \geq 80$

Охлаждение светодиодов

активный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

RS PRO LED B1; макс. 800 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 400 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы) ; ЭПП, емкостные, например, энергосберегающие лампы, макс. 4 шт., $C \leq 88$ мкФ

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED B1 PMMA WW



Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника или с помощью заслонок

Степень защиты

IP20

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

нет

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Тип ламп

LED

Класс защиты

I

Основание

алюминий (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 03

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

3000 К

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Температурный диапазон

от 0° до +40°

Аварийное освещение

Светильник с функцией аварийного освещения и встроенным буферным аккумулятором, который при исчезновении электропитания автоматически включает сенсорное аварийное освещение на 3 часа.

Коэффициент цветопередачи

Ra ≥ 80

Потребляемая мощность, Вт

16

Размеры (ВхШхГ)

Ø 300 x 67 мм

Световая отдача

950 лм

Световая эффективность

59,38 лм/Вт

Охлаждение светодиодов

активный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

RS PRO LED B1; макс. 800 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 400 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы) ; ЭПП, емкостные, например, энергосберегающие лампы, макс. 4 шт., $C \leq 88$ мкФ

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S1 Polycarbonate NW



Степень защиты

IP 20

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Класс защиты

I

Температурный диапазон

от -10° до $+50^{\circ}$

Основание

алюминий (корпус)

Потребляемая мощность, Вт

15

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Цветовая температура

4000 К

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Плафон

поликарбонат, ударопрочный

Размеры (ВхШхГ)

300 x 300 x 67 мм

Световая отдача

1580 лм

Световая эффективность

105 лм/Вт

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S1 Polycarbonate WW



Степень защиты

IP 20

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Класс защиты

I

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Потребляемая мощность, Вт

15

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

3000 К

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Плафон

поликарбонат, ударопрочный

Размеры (ВхШхГ)

300 x 300 x 67 мм

Световая отдача

1423 лм

Световая эффективность

95 лм/Вт

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S1 Glass NW



Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Степень защиты

IP 20

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Класс защиты

I

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Потребляемая мощность, Вт

15

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

4000 K

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Плафон

стекло - белое, матовое

Размеры (ВхШхГ)

Ø 300 x 86 мм

Световая эффективность

73 лм/Вт

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Световая отдача

1092 лм

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S1 Glass WW



Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Степень защиты

IP 20

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Класс защиты

I

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Потребляемая мощность, Вт

15

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Цветовая температура

3000 К

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Плафон

стекло - белое, матовое

Размеры (ВхШхГ)

Ø 300 x 86 мм

Световая эффективность

66 лм/Вт

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Световая отдача

980 лм

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S2 PMMA NW



Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 03

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Цветовая температура

4000 К

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Потребляемая мощность, Вт

26

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Размеры (ВхШхГ)

Ø 362 x 85 мм

Световая отдача

2626 лм

Световая эффективность

101 лм/Вт

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S2 PMMA WW



Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 03

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

3000 К

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Потребляемая мощность, Вт

26

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Размеры (ВхШхГ)

Ø 362 x 85 мм

Световая отдача

2496 лм

Световая эффективность

96 лм/Вт

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S2 Polycarbonate NW



Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Цветовая температура

4000 К

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Плафон

поликарбонат, ударопрочный

Потребляемая мощность, Вт

26

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Размеры (ВхШхГ)

Ø 362 x 85 мм

Световая отдача

2210 лм

Световая эффективность

85 лм/Вт

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S2 Polycarbonate WW



Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

3000 К

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Плафон

поликарбонат, ударопрочный

Потребляемая мощность, Вт

26

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Размеры (ВхШхГ)

Ø 362 x 85 мм

Световая отдача

2106 лм

Световая эффективность

81 лм/Вт

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote) Охлаждение светодиодов: пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S2 Glass NW



Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Плафон

стекло - белое матовое

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

4000 К

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Потребляемая мощность, Вт

26

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Размеры (ВхШхГ)

Ø 350 x 85 мм

Световая эффективность

79 лм/Вт

Световая отдача

2054 лм

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote) Охлаждение светодиодов: пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S2 Glass WW



Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Цвет

серебристый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Плафон

стекло - белое матовое

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Цветовая температура

3000 К

Потребляемая мощность, Вт

26

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Размеры (ВхШхГ)

Ø 350 x 85 мм

Световая отдача

1950 лм

Световая эффективность

75 лм/Вт

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote) Охлаждение светодиодов: пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S1 IP65 opal shade NW



Класс защиты

II

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Основание

алюминий (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 10

Потребляемая мощность, Вт

15

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Степень защиты

IP 65

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Цветовая температура

4000 К

Размеры (ВхШхГ)

Ø 300 x 67 мм

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Световая отдача

1213 лм

Световая эффективность

81 лм/Вт

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S1 IP65 opal shade WW



Класс защиты

II

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Основание

алюминий (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 10

Потребляемая мощность, Вт

15

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Степень защиты

IP 65

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Цветовая температура

3000 K

Размеры (ВхШхГ)

Ø 300 x 67 мм

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Световая отдача

1092 лм

Световая эффективность

73 лм/Вт

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать

на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S2 IP65 opal shade NW



Класс защиты

II

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 10

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Степень защиты

IP 65

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Цветовая температура

4000 К

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Потребляемая мощность, Вт

26

Размеры (ВхШхГ)

Ø 362 x 82 мм

Световая отдача

2010 лм

Световая эффективность

77 лм/Вт

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S2 IP65 opal shade WW



Класс защиты

II

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote

Тип ламп

LED

Температурный диапазон

от -10° до +50°

Основание

алюминий (корпус)

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 10

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Степень защиты

IP 65

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Цветовая температура

3000 К

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote

Потребляемая мощность, Вт

Размеры (ВхШхГ)

Ø 362 x 82 мм

Световая отдача

1903 лм

Световая эффективность

73 лм/Вт

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Светильник Steinel RS PRO 5800 LED



Срок работы диодов (ламп)

50000 часов

Тип ламп

LED

Класс защиты

I

Установка

потолочный, настенный

Степень защиты

IP66

Напряжение

220-240 В, 50/60 Гц

Плафон

ударопрочный пластик

Потребляемая мощность, Вт

33

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Световая отдача

4065 лм

Световая эффективность

123 лм/Вт

Индекс цветопередачи

Ra ≥ 80

Температурный диапазон

от -20° до +30°

Цветовая температура

4000 K

Размеры (ВхШхГ)

105 x 1583 x 105 мм

Соединение светильников в группы

master/slave

Базовая яркость (дежурный режим)

3 режима - а) 10 мин. - по истечении установленного времени; б) всю ночь - по истечении установленного времени; с) день-ночь - по истечении установленного времени; опция на светильнике без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными светильниками с датчиком (Master): PRO 5800 LED sensor, PRO 5850 LED sensor и исполнительными светодиодными светильниками без датчика (Slave): PRO 5800

LED slave, PRO 5850 LED slave; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10 – 50 %; опция на светильнике без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными светильниками с датчиком (Master): PRO 5800 LED sensor, PRO 5850 LED sensor и исполнительными светодиодными светильниками без датчика (Slave): PRO 5800 LED slave, PRO 5850 LED slave; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI

Основная яркость

50% - 100%; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI

DALI

2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Основание

Устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Светильник Steinel RS PRO 5850 LED



Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Цвет

серебристый

Срок работы диодов (ламп)

50000 часов

Класс защиты

I

Степень защиты

IP66

Напряжение

220-240 В, 50/60 Гц

Плафон

ударопрочный пластик

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Индекс цветопередачи

Ra ≥ 80

Температурный диапазон

от -20° до +30°

Цветовая температура

4000 K

Размеры (ВхШхГ)

105 x 1583 x 105 мм

Потребляемая мощность, Вт

45

Световая отдача

5570 лм

Световая эффективность

124 лм/Вт

Соединение светильников в группы

master/slave

Базовая яркость (дежурный режим)

3 режима - а) 10 мин. - по истечении установленного времени; b) всю ночь - по истечении установленного времени; c) день-ночь - по истечении установленного времени; опция на светильнике без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными светильниками с датчиком (Master): PRO 5800 LED sensor, PRO 5850 LED sensor и исполнительными светодиодными светильниками без датчика (Slave): PRO 5800 LED slave, PRO 5850 LED slave; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10 – 50 %; опция на светильнике без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными светильниками с датчиком (Master): PRO 5800 LED sensor, PRO 5850 LED sensor и исполнительными светодиодными светильниками без датчика (Slave): PRO 5800 LED slave, PRO 5850 LED slave; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI

Основная яркость

50% - 100%; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI

DALI

2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Основание

Устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Светильник для помещений Steinel FRS 20 LED



Класс защиты

II

Цвет

белый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Степень защиты

IP 54

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Основание

пластик устойчивый к ультрафиолету

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

нет

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Срок работы диодов (ламп)

50000 часов

Тип ламп

LED

Световая отдача

700 лм

Потребляемая мощность, Вт

12,5

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Цветовая температура

3000 К

Дальность действия

1 - 5 м по кругу

Дополнительная нагрузка

FRS 20 LED; нагрузка макс. 200 ВА (например, вентилятор в санузле)

Плафон

поликарбонат

Размеры (ВхШхГ)

300 × 195 × 53 мм

Рекомендуемая высота установки

1-3 м

Световая эффективность

56 лм/Вт

Температурный диапазон

от -10° до +40°

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Соединение светильников в группы

master/slave

Светильник для помещений Steinel RS PRO 5800 LED Sensor



Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Мягкий пуск

да

Срок работы диодов (ламп)

50000 часов

Класс защиты

I

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Базовая яркость (дежурный режим)

3 режима - а) 10 мин. - по истечении установленного времени; b) всю ночь - по истечении установленного времени; с) день-ночь - по истечении установленного времени; с помощью пульта RC 10 или Smart Remote

Степень защиты

IP66

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC 10 или Smart Remote

Дальность действия

2 - 8 м по кругу

Задержка включения

60 сек. – 60 мин. + режим установки; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC 10 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульт RC 10 (артикул 008925), пульт Smart Remote (приобретаются отдельно)

Дополнительная нагрузка

PRO 5800 LED sensor, PRO 5850 LED sensor, PRO 5800 LED slave, PRO 5850 LED slave

Напряжение

220-240 В, 50/60 Гц

Плафон

ударопрочный пластик

Потребляемая мощность, Вт

33

Размеры (ВхШхГ)

1278 x 105 x 105 мм

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Световая отдача

4065 лм

Световая эффективность

123 лм/Вт

Индекс цветопередачи

Ra ≥ 80

Температурный диапазон

от -20° до +30°

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC 10 или Smart Remote

Цветовая температура

4000 K

Постоянное включение на 4 часа

да, помощью пульта RC 10, Smart Remote

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10 – 50 %; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/ master; master/slave

DALI

2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Светильник для помещений Steinel RS PRO 5850 LED Sensor



Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Мягкий пуск

да

Срок работы диодов (ламп)

50000 часов

Тип ламп

LED

Класс защиты

I

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Базовая яркость (дежурный режим)

3 режима - а) 10 мин. - по истечении установленного времени; b) всю ночь - по истечении установленного времени; c) день-ночь - по истечении установленного времени; с помощью пульта RC 10 или Smart Remote

Степень защиты

IP66

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC 10 или Smart Remote

Дальность действия

2 - 8 м по кругу

Комплектующие, дополнительно

пульт RC 10 (артикул 008925), пульт Smart Remote (приобретаются отдельно)

Напряжение

220-240 В, 50/60 Гц

Плафон

ударопрочный пластик

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Индекс цветопередачи

Ra ≥ 80

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC 10 или Smart Remote

Цветовая температура

4000 K

Задержка включения

60 сек. – 60 мин. + режим установки; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC 10 или Smart Remote

Дополнительная нагрузка

PRO 5800 LED sensor, PRO 5850 LED sensor, PRO 5800 LED slave, PRO 5850 LED slave

Потребляемая мощность, Вт

45

Размеры (ВхШхГ)

1583 x 105 x 105 мм

Световая отдача

5570 лм

Световая эффективность

124 лм/Вт

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC 10, Smart Remote

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 10 – 50 %; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI

Основная яркость

50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)

Соединение светильников в группы

master/ master; master/slave

DALI

2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED P1 NW



Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Мягкий пуск

да

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью выключателя

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Степень защиты

IP 54

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Тип ламп

LED

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Потребляемая мощность, Вт

9,5

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

4000 К

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Размеры (ВхШхГ)

Ø 280 × 110 мм

Световая отдача

1010 лм

Световая эффективность

106 лм/Вт

Температурный диапазон

-10° до +50°

Цветопередача

Ra ≥ 80

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима, начиная с установленного значения сумеречного порога: луна = базовая яркость (ВКЛ.); OFF = базовая яркость (ВЫКЛ.); 10 = базовая яркость 10 мин.; 30 = базовая яркость 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave

Дополнительная нагрузка

RS PRO LED P1 SLAVE / RS PRO LED P2 SLAVE / RS PRO LED P3 SLAVE; Нагрузка ламп накаливания/галогенных ламп: 800 Вт; Люминисцентные лампы ЭПРА: 400 Вт;

Люминисцентные лампы, некомпенсированные: 400 ВА; Люминисцентные лампы, прод. компенсация 400 ВА; Люминисцентные лампы, с параллельной компенсацией: 400 ВА;

Низковольтные галогенные лампы: 800 ВА; СИД < 2 Вт: 16 Вт; 2 Вт < СИД < 8 Вт: 64 Вт; СИД > 8 Вт: 64 Вт; Емкостная нагрузка: $C \leq 88 \text{ мкФ}$ при 230 В AC

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте)

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED P1 slave NW



Мягкий пуск

да

Напряжение

220-240 В, 50 Гц

Степень защиты

IP 54

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Тип ламп

LED

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик

Потребляемая мощность, Вт

9,5

Установка

потолочный, настенный

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

4000 К

Рекомендуемая высота установки

2 - 3 м

Размеры (Ø x H)

Ø 280 × 110 мм

Световая отдача

1010 лм

Световая эффективность

106 лм/Вт

Цветопередача

Ra ≥ 80

Температурный диапазон

-10° до +50°

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

светильники с датчиком (Master) - RS PRO LED P1 / RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED P1 slave WW



Мягкий пуск

да

Напряжение

220-240 В, 50 Гц

Степень защиты

IP 54

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Тип ламп

LED

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик

Потребляемая мощность, Вт

9,5

Установка

потолочный, настенный

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

3000 К

Рекомендуемая высота установки

2 - 3 м

Размеры (Ø x H)

Ø 280 × 110 мм

Световая отдача

960 лм

Световая эффективность

101 лм/Вт

Цветопередача

Ra ≥ 80

Температурный диапазон

-10° до +50°

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

светильники с датчиком (Master) - RS PRO LED P1 / RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED P2 NW



Функции

светильник с датчиком и дополнительной опцией аварийного освещения

Тип сенсора

высокочастотный

Размеры (ВхШхГ)

Ø 320 × 120 мм

Цветовая температура

4000 K

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Рекомендуемая высота установки

2 - 3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Тип ламп

LED

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик

Потребляемая мощность, Вт

15,5

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Напряжение

220-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью выключателя

Задержка включения

5 сек. - 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике

Мягкий пуск

да

Установка сумеречного порога

2 - 2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Цвет

белый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Степень защиты

IP 54

Световая отдача

1810 лм

Световая эффективность

117 лм/Вт

Цветопередача

Ra ≥ 80

Температурный диапазон

-10° до +50°

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима, начиная с установленного значения сумеречного порога: луна = базовая яркость (ВКЛ.); OFF = базовая яркость (ВЫКЛ.); 10 = базовая яркость 10 мин.; 30 = базовая яркость 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave

Дополнительная нагрузка

RS PRO LED P1 SLAVE / RS PRO LED P2 SLAVE / RS PRO LED P3 SLAVE; Нагрузка ламп накаливания/галогенных ламп: 800 Вт; Люминесцентные лампы ЭПРА: 400 Вт;

Люминесцентные лампы, некомпенсированные: 400 ВА; Люминесцентные лампы, прод. компенсация 400 ВА; Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией: 400

ВА; Низковольтные галогенные лампы: 800 ВА; СИД < 2 Вт: 16 Вт; 2 Вт < СИД < 8 Вт: 64 Вт; СИД > 8 Вт: 64 Вт; Емкостная нагрузка: $C \leq 88 \text{ мкФ}$ при 230 В AC

Дополнительные функции

Аварийное освещение. При необходимости устанавливается модуль аварийного освещения (приобретается отдельно), с отдельными элементами питания (аккумуляторные батареи: NiMh, NHR 80AAAB, 1,2 В/750 мАч, AAA – 3 шт.), который при исчезновении электропитания автоматически включает сенсорное аварийное освещение на 3 часа.

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); модуль аварийного освещения без аккумуляторов (арт. 006440), аккумуляторные батареи: NiMh, NHR 80AAAB, 1,2 В/750 мАч, AAA – 3 шт. (приобретаются отдельно)

Примечание

артикул 058579 – Светильник RS PRO LED P2 NW EM (в комплекте с модулем и аккумуляторными батареями (3 шт.) / артикул 056070 – Светильник RS PRO LED P2 NW (модуль и аккумуляторные батареи (3 шт.) в комплект не входят)

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED P2 slave WW



Функции

светильник с датчиком и дополнительной опцией аварийного освещения

Цвет

белый

Мягкий пуск

да

Напряжение

220-240 В, 50 Гц

Степень защиты

IP 54

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Тип ламп

LED

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик

Потребляемая мощность, Вт

15,5

Установка

потолочный, настенный

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

3000 К

Рекомендуемая высота установки

2 - 3 м

Размеры (Ø x H)

Ø 320 × 120 мм

Световая отдача

1730 лм

Световая эффективность

112 лм/Вт

Цветопередача

Ra ≥ 80

Температурный диапазон

-10° до +50°

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

светильники с датчиком (Master) - RS PRO LED P1 / RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED P3 NW



Функции

светильник с датчиком и дополнительной опцией аварийного освещения

Цвет

белый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике

Мягкий пуск

да

Напряжение

220-240 В, 50 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью выключателя

Задержка включения

5 сек. - 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Степень защиты

IP 54

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Тип ламп

LED

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик

Потребляемая мощность, Вт

19,5

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Установка сумеречного порога

2 - 2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

4000 К

Рекомендуемая высота установки

2 - 3 м

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Размеры (ВхШхГ)

Ø 400 × 142 мм

Тип сенсора

высокочастотный

Световая отдача

2310 лм

Световая эффективность

119 лм/Вт

Цветопередача

Ra ≥ 80

Температурный диапазон

-10° до +50°

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Базовая яркость (дежурный режим)

10%; 4 режима, начиная с установленного значения сумеречного порога: луна = базовая яркость (ВКЛ.); OFF = базовая яркость (ВЫКЛ.); 10 = базовая яркость 10 мин.; 30 = базовая яркость 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике

Соединение светильников в группы

master/master, master/slave

Дополнительная нагрузка

RS PRO LED P1 SLAVE / RS PRO LED P2 SLAVE / RS PRO LED P3 SLAVE; Нагрузка ламп накаливания/галогенных ламп: 800 Вт; Люминисцентные лампы ЭПРА: 400 Вт;

Люминисцентные лампы, некомпенсированные: 400 ВА; Люминисцентные лампы, прод. компенсация 400 ВА; Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией: 400

ВА; Низковольтные галогенные лампы: 800 ВА; СИД < 2 Вт: 16 Вт; 2 Вт < СИД < 8 Вт: 64 Вт; СИД > 8 Вт: 64 Вт; Емкостная нагрузка: C ≤ 88 мкФ при 230 В AC

Дополнительная опция

Аварийное освещение. При необходимости устанавливается модуль аварийного освещения (приобретается отдельно), с отдельными элементами питания (аккумуляторные батареи: NiMH, NHR 80AAAB, 1,2 В/750 мАч, AAA – 3 шт.), который при исчезновении электропитания автоматически включает сенсорное аварийное освещение на 3 часа.

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); модуль аварийного освещения без аккумуляторов (арт. 006440), аккумуляторные батареи: NiMh, NHR 80AAB, 1,2 В/750 мАч, AAA – 3 шт. (приобретаются отдельно)

Примечание

артикул 058593 – Светильник RS PRO LED P3 NW EM (в комплекте с модулем и аккумуляторными батареями (3 шт.) / артикул 056117 – Светильник RS PRO LED P3 NW (модуль и аккумуляторные батареи (3 шт.) в комплект не входят)

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED P3 slave WW



Функции

светильник с датчиком и дополнительной опцией аварийного освещения

Цвет

белый

Мягкий пуск

да

Напряжение

220-240 В, 50 Гц

Степень защиты

IP 54

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Тип ламп

LED

Основание

устойчивый к УФ-лучам пластик

Потребляемая мощность, Вт

19,5

Установка

потолочный, настенный

Срок работы диодов (ламп)

50 000 часов

Цветовая температура

3000 К

Рекомендуемая высота установки

2 - 3 м

Размеры (Ø x H)

Ø 400 × 142 мм

Световая отдача

2210 лм

Световая эффективность

113 лм/Вт

Цветопередача

Ra ≥ 80

Температурный диапазон

-10° до +50°

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

светильники с датчиком (Master) - RS PRO LED P1 / RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3

Светильник для помещений Steinel RS PRO LED R1 NW white



Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью выключателя

Цвет

белый

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка сумеречного порога

2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Тип сенсора

высокочастотный

Мягкий пуск

да

Дальность действия

1 - 8 м по кругу

Материал

устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Напряжение

220 – 240 В, 50 / 60 Гц

Потребляемая мощность, Вт

11

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Цветовая температура

4000 К

Индекс цветопередачи

Ra ≥ 80

Базовая яркость (дежурный режим)

20%; 3 режима, начиная с установленного значения сумеречного порога: луна = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; 0 = плавное включение света / нет базовой яркости; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике

Задержка включения

5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Размеры (Ø x H)

Ø 270 x 70 мм

Световая отдача

950 лм

Световая эффективность

86 лм/Вт

Срок работы диодов (ламп)

50 000 ч

Температурный диапазон

-10°C до +50°

Плафон

устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый

Установка

потолочный, настенный, внутренний

Рекомендуемая высота установки

2-3 м

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Соединение светильников в группы

master/slave

Дополнительная нагрузка

макс. 10 светильников RS PRO LED R1; Нагрузка ламп накаливания/галогенных ламп: 800 Вт; Люминисцентные лампы ЭПРА: 400 Вт; Люминисцентные лампы, некомпенсированные: 400 ВА; Люминисцентные лампы, прод. компенсация 400 ВА; Люминисцентные лампы, с параллельной компенсацией: 400 ВА; Низковольтные галогенные лампы: 800 ВА; СИД < 2 Вт: 16 Вт; 2 Вт < СИД < 8 Вт: 64 Вт; СИД > 8 Вт: 64 Вт; Емкостная нагрузка: $C \leq 88$ мкФ при 230 В AC

Дополнительные функции

режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru